6 百萬畫素槍型網路攝影機

HB-IP461S4-C

- ▶ 採用 H.265/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 30 米
- ▶支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白或補光全彩可切換
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:位移(人,車)偵測,越線,跨界,異常等
- ▶內建百萬畫素鏡頭 3.6mm, 日夜不失焦
- ▶ 具智能雙光切換功能:夜間可自訂黑白模式或智能警報切換全彩模式





產品規格如變動將不另行通知

電器產品規格

產品型號	HB-IP461S4-C
系統	NTSC / PAL(依地區選用)
感光元件	1/2.5" CMOS
最低照度	0.008Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	3200 x 1800
寛動態	支援
串流	3200 x1800@20fps / 2688 x 1520@30fps 1920 x1080@30fps/ 1200 x 720@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡(2500。K~9500。K)
電子快門	1/4~1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 /鏡射及翻轉	支援
聲音	內建1組麥克風·1組外接聲音輸入
RJ45 / 網路協定	UDP , IPv4 , IPv6 , DHCP , NTP , RTSP , RTP , RTCP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP , 802.1x , SNMP , UPnP , RTMP , HTTP , HTTPs , QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX 功耗.5W)
重量	0.45Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	167.6(長) mm x 75(寬) mm x 74.6(高) mm
445	



