

6 百萬畫素半球型網路攝影機

HB-IP563E3B-A

- ▶ 採用 H.265+/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援三碼流設計
- ▶ 內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 50 米
- ▶ 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換・低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:人臉偵測/人車識別/越線,跨界,異常等
- ▶ 內建百萬畫素電動變焦鏡頭 2.8-12mm・日夜不失焦



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-IP563E3B-A
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.02Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	3296x 1856
寬動態	120dB
串流	3296 x 1856 @30fps / 2592 x 1944@30fps / 1920 x 1080@30fps 1280 x 720 @30fps 704 x 480@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR/ CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建 1 組麥克風 與 1 組外接聲音輸入輸出
接口	支援 1 組警報輸入輸出 / 支援 1 組 CVBS 影像輸出
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS
電源	DC12V 1A/ POE/ (MAX 功耗 9W)
重量	0.93Kg
鋁合金外殼	防水 IP67 / IK10
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	141(直徑) mm x 100(高) mm

