

車牌專用變焦紅外線攝影機

HB-AF2387

- ▶ 2 百萬畫素 CMOS 槍型紅外線攝影機
- ▶ 解析度 1920 x 1080 ; 支援 OSD 參數控制
- ▶ 內建 12 顆高功率紅外線 LED · 有效照射距離 60 米
- ▶ 具強光抑制 / 鏡射顯示 / 除霧 / 壞損畫素修補等功能
- ▶ 變焦 5~50mm 非球面鏡頭並且使用紅外線鍍膜製程
- ▶ 控制選單可設定自動增益 / 白平衡 / 色彩模式 / 遮罩 / 位移
- ▶ 控制訊號可透過絞線傳輸器或同軸電纜進行操作設定，無須額外佈置控制線
- ▶ 變焦鏡頭調整採取調焦及調整焦距的設計，此設計可以讓使用者更方便的來使用
- ▶ 內建機械式紅外線濾片切換，具三種設定：Auto 自動切換/白天轉夜晚時間設定/夜晚轉白天時間設定



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

型號	HB-AF2387
感光元件	1/2.8" 2.0Mega CMOS
解析度	1920 x 1080 30fps
影像輸出	AHD/TVI/CVI 介面 · 1 路 BNC 類比視頻輸出
水平解析度	1500 條
鏡頭	標準：5mm~50mm/f1.4 自動光圈鏡頭
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
最低照度	0.001 Lux
雜訊比	78dB (自動增益控制: 關)
背光處理	關閉/啟動/強光遮蔽
寬動態處理	啟動(室內/室外) / 關閉
場景三種模式	室內 / 室外 / 低照度
2D 數位雜訊抑制	可設定(高/中/低)
增益控制	關閉/高/中/低
電子快門	自動電子快門及快門分段設定(1/30 ~ 1/50,000s)可自訂快門速度範圍
位移偵測	可設定 4 個區塊
影像遮蔽功能	可設定 8 個區塊
LED	紅外線感光距離約 60 米
外罩	附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙；變焦鏡頭防水蓋採用SL316不銹鋼材質，室外防水型 IP 66 等級
電源	DC12V / 3A
重量	1.2kg
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	310(長) mm x 140(寬) mm x 112(高) mm

