

30 米 4 合 1 槍型紅外線攝影機

HB-CRA205H

- ▶ 2 百萬畫素 CMOS 槍型紅外線攝影機
- ▶ 解析度 1920 x 1080
- ▶ 內建 8 顆高功率紅外線 LED，有效照射距離 30 米
- ▶ 最低照度 0.01 Lux
- ▶ 自動電子快門控制 1/60 - 1/100,000 秒
- ▶ 低照度 IRC 雙濾片彩色/黑白自動切關
- ▶ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭，標準品為 4mm(另有 2.8/6/8mm 可選)



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-CRA205H
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	2.0Mega CMOS
影像切換	AHD/TVI/CVI/類比
最低照度	0.01 Lux · 0 Lux IR/ON
解析度	1920 x 1080 30fps
雜訊比	60dB 以上(AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/60 - 1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 K Hz / 60 Hz ; 15.625 K Hz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
紅外線投射角度	40 / 30 / 20 度
LED	8 顆紅外 LED，壽命 10,000 小時
紅外線波長	850nm
傳輸距離	雙絞線 Cat 5e 200 米；同軸電纜 5c 500 米
外殼	鋁合金烤漆，防水 IP66
電源	DC12V / 1A
重量	0.5kg
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	150(長) mm x 70(寬) mm x 80(高) mm

