

25 倍 4 合 1 紅外線攝影機

HB-CRASD4925

- ▶ 2 百萬畫素紅外線高速球攝影機
- ▶ 解析度 1080P
- ▶ 內建 6 顆高功率紅外線 LED，有效照射距離 150 米
- ▶ 最低照度 0.01 Lux
- ▶ 低照度 IRC 雙濾片彩色/黑白自動切關
- ▶ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 具有自動光圈,自動對焦及電子防抖動等設計
- ▶ 支援 RS485 控制攝影機 OSD 功能
- ▶ 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66
- ▶ UTC 同軸線控可調整鏡頭伸縮對焦及上下左右功能



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-CRASD4925
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	2.0Mega CMOS
影像切換	AHD / TVI / CVI / 1280H(類比)
電動變焦鏡頭	25 倍光學變焦(4.8mm~120mm) F1.6~F3.5 / 16 倍數位變焦
聚焦模式	自動/手動
雜訊比	60dB 以上(AGC OFF)
γ 修正	0.45
白平衡控制	自動追蹤白平衡/手動/室內/室外水銀燈 模式
電子快門	AE : 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz / 60 Hz ; 15.625 KHz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
旋轉範圍/速度	水平 360° ,垂直 93° /水平 240° /s ,垂直 200° /s
預設點位置	300 點
看守模式	360 掃描/ A~B 點掃描/預設點巡視
預設點停留時間	1~60 秒(可編輯)
LED 發光體/紅外線光譜	6 顆紅外線 LED · 壽命約為 10,000 小時/ 850nm
RS485	支援 1 組
警報	支援 1 組
傳輸距離	雙絞線 Cat 5e 200 米 ; 同軸電纜 5c 500 米
支架	直立式/壁掛 2 款可選
電源	DC12V / 2A
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	325(直徑) mm x 415(高) mm

