

4 合 1 槍型紅外線攝影機

HB-CRA514H-W

- ▶ 5 百萬畫素 CMOS 槍型紅外線攝影機
- ▶ 解析度 5MP / 4MP 可調整
- ▶ 白光補光燈 · 24 小時全彩
- ▶ 最低照度 0.01 Lux
- ▶ 自動電子快門控制 1/30 - 1/50,000 秒
- ▶ 支援影像水平/垂直 180°翻轉
- ▶ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 鋁合金烤漆製外殼 · 防水等級 IP66
- ▶ 內建 1 組 MIC(支援同軸帶帶聲)功能
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 · 標準品為 4mm(另有 6mm 可選)



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

| | |
|-------|---|
| 產品型號 | HB-CRA514H-W |
| 系統 | NTSC / PAL (依地區選用) |
| 感光元件 | 5.0Mega CMOS |
| 最低照度 | 0.01 Lux · 0 Lux IR/ON |
| 解析度 | 5MP@20fps · 4MP/1080P/720P@30fps |
| 雜訊比 | 60dB (AGC OFF) |
| Γ 修正 | 0.45 |
| 白平衡控制 | TTL 自動追蹤白平衡 (2500·K ~ 9500·K) |
| 電子快門 | 1/30 - 1/50,000 秒 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 掃描頻率 | 15.734 K Hz / 60 Hz ; 15.625 K Hz / 50 Hz |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p · 75 ohm |
| 掃描系統 | 2 : 1 交織式掃描 |
| 補光燈 | 白光補光燈 · 壽命≥60,000 小時 |
| 補光距離 | 20 米 |
| 傳輸距離 | 雙絞線 Cat 5e 200 米 ; 同軸電纜 5c 500 米 |
| 外殼 | 鋁合金烤漆 · 防水 IP66 |
| 電源 | DC12V / 1A |
| 重量 | 0.5kg |
| 工作溫度 | -10°C ~ 50°C |
| 尺寸 | 182(長) mm x 65(寬) mm x 60(高) mm |

CE FC

 哈柏科技