

4 合 1 槍型紅外線攝影機

HB-CRA514H

- ▶ 5 百萬畫素 CMOS 槍型紅外線攝影機
- ▶ 解析度 5MP / 4MP 可調整
- ▶ 內建高功率紅外線 LED，有效照射距離 30 米
- ▶ 最低照度 0.01 Lux
- ▶ 自動電子快門控制 1/30 - 1/50,000 秒
- ▶ 支援影像水平/垂直 180°翻轉
- ▶ 具自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 鋁合金烤漆製外殼，防水等級 IP66
- ▶ 內建 1 組 MIC(支援同軸帶帶聲)功能
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭，標準品為 4mm(另有 6mm 可選)



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-CRA514H
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	5.0Mega CMOS
最低照度	0.01 Lux · 0 Lux IR/ON
解析度	5MP@20fps · 4MP/1080P/720P@30fps
雜訊比	60dB (AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500·K ~ 9500·K)
電子快門	1/30 - 1/50,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 K Hz / 60 Hz ; 15.625 K Hz / 50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
LED	4 顆紅外 LED · 壽命≥60,000 小時
傳輸距離	雙絞線 Cat 5e 200 米 ; 同軸電纜 5c 500 米
外殼	鋁合金烤漆 · 防水 IP66
電源	DC12V / 1A
重量	0.5kg
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	182(長) mm x 65(寬) mm x 60(高) mm

CE FC

 哈柏科技