

# 4 路 PoE 型 NVR 數位錄放影機

HB-DH304H1-4P-B1

- ▶ 支援 4CH PoE 獨立供電(總瓦數 48W)
- ▶ 影像壓縮格式: H.264/H.265
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 支援 800 萬畫素網路攝影機
- ▶ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
- ▶ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- ▶ 支援 2 組 USB2.0 備份或網路備份
- ▶ 具 1 組雙向語音功能
- ▶ 支援加入 DVR 異地備援
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可自訂
- ▶ 支援 4G 手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測
- ▶ 支援瀏覽器 Google Chrome/Edge · 中控軟體遠端管理設定



## 電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

|          |  |
|----------|--|
| 產品型號     | HB-DH304H1-4P-B1   |
| 錄影張數     | 4CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps<br>每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb ~ 1Mb /子碼流:128kb ~ 1024kb |
| 畫面顯示     | 1 / 4 分割畫面、跳台、多段數位放大   |
| 錄影設定     | 自動與手動雙模式切換 · 錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影   |
| 重播回放功能   | 可依事件/時間/多分割數重播回放   |
| 重播回放速度   | 快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32  |
| 重播回放數    | 主機端 : 4 / 遠端 : 4   |
| 重播回放解析度  | 1CH 8MP / 4CH 1080P  |
| OSD 顯示功能 | 頻道名稱 / 時間格式  |
| 螢幕輸出     | VGA (1920x1080) x 1 / HDMI(3840x2160) x 1  |
| 影像輸入     | 支援 4CH 網路攝影機影像訊號輸入   |
| 聲音輸入/輸出  | 外接式聲音輸入 1 組 / 聲音輸出 1 組   |
| 位移偵測     | 支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調  |
| 備份       | USB2.0 備份 / 網路遠端備份 / 中控軟體備份  |
| 儲存       | 可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 10TB)   |
| 網路介面     | RJ45 1000Mbps x 1 / PoE 埠 x 4  |
| 網路協定     | TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x  |
| 電源       | DC48V 1.25A / 耗電量 10W(不含硬碟)  |
| 重量       | 1.2Kg(不含硬碟)  |
| 工作溫度     | -10°C ~ 50°C   |
| 尺寸       | 300(寬) mm x 250(深) mm x 45(高)mm  |

