

# 8 路 PoE 型 NVR 數位錄放影機

HB-DH308H1-8P-B1

- ▶ 支援 8CH PoE 獨立供電(總瓦數 96W)
- ▶ 影像壓縮格式: H.264/H.265
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 支援 800 萬畫素網路攝影機
- ▶ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
- ▶ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- ▶ 支援 2 組 USB2.0 備份或網路備份
- ▶ 具 1 組雙向語音功能
- ▶ 支援加入 DVR 異地備援
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可自訂
- ▶ 支援 4G 手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測
- ▶ 支援瀏覽器 Google Chrome/Edge · 中控軟體遠端管理設定



## 電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-DH308H1-8P-B1
錄影張數	8CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb ~ 1Mb /子碼流:128kb ~ 1024kb
畫面顯示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 分割畫面、跳台、多段數位放大
錄影設定	自動與手動雙模式切換 · 錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影
重播回放功能	可依事件/時間/多分割數重播回放
重播回放速度	快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
重播回放數	主機端 : 8 / 遠端 : 8
重播回放解析度	1CH 8MP / 4CH 1080P
OSD 顯示功能	頻道名稱 / 時間格式
螢幕輸出	VGA (1920x1080) x 1 / HDMI(3840x2160) x 1
影像輸入	支援 8CH 網路攝影機影像訊號輸入
聲音輸入/輸出	外接式聲音輸入 1 組 / 聲音輸出 1 組
位移偵測	支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調
備份	USB2.0 備份 / 網路遠端備份 / 中控軟體備份
儲存	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 10TB)
網路介面	RJ45 1000Mbps x 1 / PoE 埠 x 8
網路協定	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
電源	DC48V 2A / 耗電量 10W(不含硬碟)
重量	1.2Kg(不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	300(寬) mm x 250(深) mm x 45(高)mm

