

4 百萬畫素快速球型網路攝影機

HB-IP8424SR-25

- ▶ 採用 H.265+/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援三碼流設計
- ▶ 內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 100 米
- ▶ 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換·低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:越線,跨界,異常,人流計數,等



ONVIF

規格如變動將不另行通知

電器產品規格

產品型號	HB-IP8424SR-25
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.8" CMOS
光學自動變焦鏡頭	光學 25 倍: 4.8~120mm F1.5~F3.8 / 數位: 16 倍
最低照度	0.001Lux (F/1.5) 0 Lux IR/ON
解析度	2688 x 1520
寬動態	120dB
串流	2688 x 1520 @30fps 1920 x 1080 @30fps 720 x 576@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500·K ~ 9500·K)
電子快門	1 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
旋轉角度 / 預設點	水平 360° 及 垂直-15°~ 90° / 1024 個
旋轉速度 / 預設點時間	0.1 度/秒~200 度/秒 ; 120 秒~1800 秒(停留時間)
聲音	內建 1 組麥克風 與 1 組喇叭
接口	支援 2 組警報輸入 1 組警報輸出 / 支援 1 組 RS485 / 支援 1 組 BNC
RJ45 / 網路協定	UDP , IPv4 , IPv6 , DHCP , NTP , RTSP , RTP , RTCP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP , 802.1x , SNMP , UPnP , RTMP , HTTP , HTTPS , QoS
電源	DC12V / POE / (MAX 功耗 21W)
重量	3.1Kg
鋁合金外殼	IP67
工作溫度	-40°C ~ 70°C
尺寸	227(直徑) mm x 385(高) mm

CE FC

哈柏科技