

16 埠 PoE 網路交換器

HB-AMP-916GT-240

- ▶ Layer 2 PoE 網路交換器
- ▶ 支援 PoE 電源管理
- ▶ 支援壁掛安裝
- ▶ 支援 IEEE802.3u.IEEE802.3bt 標準
- ▶ RJ45 port 全 giga ports
- ▶ EMC 高保護設計
- ▶ MAC 自動學習和老化,MAC 地址列表容量為 8K
- ▶ 符合 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 電源標準
- ▶ 第 1~2 埠支援 Hi-PoE 90W 電源輸出



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-AMP-916GT-240
乙太網路連接埠	1~16 埠 10/100/1000M (PoE 輸出) 17~18 埠 10/100/1000M uplink 19~20 埠 SFP/1000M uplink
PoE 耗電	第 1,2 埠 <90W,第 3~16 埠 <30W,總功耗 <240W
PoE PIN 分配	1,2,4,5,(V+),3,6,7,8,(V-)
背板頻寬	52 Gbps
交換效能	29.76Mpps
封包緩衝	4Mb
MAC 位址	8K
流量控制	支援,出廠啟用
雷擊保護	一般模式 4KV 差分模式 2KV
靜電保護	空氣釋放 8KV 接觸放電 6KV
電源	AC100~240V
工作溫度	-10°C ~ 50°C
重量	4Kg
外觀尺寸	440mm(寬) x 300mm(深) x 45mm(高)

