

4埠PoE網路交換器

HB-AMP-94ET-60

- ▶ Layer 2 PoE 網路交換器
- ▶ 支援 PoE 電源管理
- ▶ 支援壁掛安裝
- ▶ 支援防盜鎖孔
- ▶ MAC 自動學習,MAC 地址數目 2K
- ▶ 支援 IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X 標準
- ▶ RJ45 埠支援 10/100Mbps 自動偵測
- ▶ 支援 250 米長距離 PoE 傳輸
- ▶ 符合 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 電源標準
- ▶ 第一埠支援 Hi-PoE 60W 電源輸出



電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-AMP-94ET-60
乙太網路連接埠	2 埠 10/100Mbps Uplink 4 埠 10/100Mbps PoE 輸出
PoE 耗電	第 1 埠 <60W, 第 2~4 埠 <30W, 總功耗 <60W
PoE PIN 分配	1,2,4,5(V+), 3,6,7,8,(V-)
背板頻寬	1.8Gbps
交換效能	890kbps
封包緩衝	768kb
MAC 位址	2K
流量控制	支援, 出廠啟用
雷擊保護	一般模式 2KV 差分模式 1KV
靜電保護	空氣放電 8KV 接觸放電 6KV
電源	DC48~57V
工作溫度	-10°C ~ 50°C
重量	0.8Kg
外觀尺寸	150mm(寬) x 100mm(深) x 30mm(高)

